














Reynolux® TRIM

78 références* sous délais courts

L'aluminium prélaqué Reynolux® Trim convient parfaitement aux habillages de façades et accessoires. Reynolux Trim® s'utilise aussi bien dans le cas de constructions neuves que pour la rénovation.

Produit	Bobines ou tôles d'aluminium prélaqué Reynolux® Trim
Epaisseurs	0,97 mm / 1,47 mm / 1,97 mm
Largeurs	1250 mm / 1500 mm
Dimensions standards pour les tôles	1250x2500mm et 1500x3000/4000mm. Autres longueurs sur demande
Teintes disponibles	13 teintes listées ci-dessous
Finitions recto / verso	Polyester bicouche satiné / Vernis de protection
Film de protection	Sur face recto
Minimum de commande	1200 kg par référence* (± 10%). Panachage possible des longueurs pour les tôles
Délai	Livraison entre 1 à 3 semaines ★ Expédition 48h possible sur demande (sous réserve de stock disponible) *(même épaisseur / largeur / teinte)

Délais de livraison maximum

		Epaisseur	0,97mm 3005 H44	1,47mm 3005S H42 / 4115 H42	1,97mm 3005S H42
		Largeur			
	Blanc pur 9106 S		Blanc signalisation 9603 S		
	Ivoire clair 1488 S		Aluminium blanc 4808 S	1500 mm	S+1
	Aluminium gris 4059 S		Gris anthracite 7464 S	1250 mm	S+1
	Noir foncé 9450 S				S+3
	Blanc crème 1446 S		Blanc perlé 1596 S	1500 mm	S+1
	Gris clair 7445 S		Gris terre d'ombre 7011 S	1250 mm	S+3
	Beige gris 1228 S				S+3
	Gris quartz 7002 S			1500 mm	S+3
				1250 mm	S+3

Reynolux® Trim

En plus du service exceptionnel de livraison pour 78 références* sous délais courts, Reynolux® Trim offre de nombreuses possibilités. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur nos possibilités ou pour toute demande spéciale.

Arconic Architectural Products SAS, leader de l'aluminium responsable

Basé sur une expérience de 50 ans, l'aluminium prélaqué Reynolux® est laqué en continu en France. Le laquage en continu est la méthode la plus économique, efficace et respectueuse de l'environnement offrant une qualité irréprochable pour appliquer les revêtements sur les plaques d'aluminium.

En tant que membre de l'ECCA (European Coil Coating Association), nous sommes conformes aux standards ISO et EN de tous les pays dans lesquels nous intervenons, et tout particulièrement avec NF EN 1396 : « Aluminium and aluminium alloys. Coil-coated sheet and strip for general applications »

Arconic Architectural Products (AAP) utilise également des matériaux respectueux de l'environnement et se conforme aux normes ISO 14001 et 50001, ce qui témoigne de la volonté de l'entreprise de réduire l'impact sur l'environnement à tous les niveaux : eau, énergie, déchets et utilisation des ressources. De plus, notre démarche d'amélioration continue vise à développer des revêtements toujours plus innovants, tant dans leur composition (solvants, pigments) qu'en matière de durabilité, fiabilité et facilité d'entretien.

Avertissement

Les lois et règlements de construction et de sécurité régissant le design et l'utilisation des produits d'Arconic Architectural Products SAS (AAP) varient considérablement d'une région à l'autre. Il relève de la responsabilité du propriétaire du bâtiment, de l'architecte, de l'entrepreneur principal, de l'installateur et du transformateur, conformément à leurs rôles respectifs, de procéder à cette évaluation en stricte conformité avec tous les codes et règlements de construction nationaux, régionaux et locaux applicables au projet.

Arconic Architectural Products SAS - Capital 3 000 000 € - Siren 916 220 502 RC Colmar - Arconic Architectural Products SAS se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses produits - Sous réserve d'erreurs typographiques - Ref. BR29FR - 09/2022

