

Reynolux® TRIM

16 références expédiées sous 48 H

62 références expédiées sous 5 à 15 jours

L'aluminium prélaqué Reynolux® Trim convient parfaitement aux habillages de façades et aux accessoires.
Reynolux® Trim s'emploie aussi bien dans le domaine de la construction neuve que de la rénovation.

Teintes		Epaisseur Largeur	0,97 mm	1,47 mm	1,97 mm
	Noir foncé ± RAL 9005 (9450 S)	1500 mm	48 H	48 H	15 jours
		1250 mm	5 jours	15 jours	
	Gris anthracite ± RAL 7016 (7464 S)	1500 mm	48 H	48 H	15 jours
		1250 mm	5 jours	15 jours	
	Aluminium blanc ± RAL 9006 (4808 S)	1500 mm	48 H	48 H	15 jours
		1250 mm	5 jours	15 jours	
	Blanc crème ± RAL 9001 (1446 S)	1500 mm	48 H	48 H	15 jours
		1250 mm	15 jours	15 jours	
	Blanc perlé ± RAL 1013 (1596 S)	1500 mm	48 H	48 H	15 jours
		1250 mm	15 jours	15 jours	
	Blanc pur ± RAL 9010 (9106 S)	1500 mm	48 H	48 H	15 jours
		1250 mm	5 jours	15 jours	
	Blanc signalisation ± RAL 9016 (9603 S)	1500 mm	48 H	48 H	15 jours
		1250 mm	5 jours	15 jours	
	Gris clair ± RAL 7035 (7445 S)	1500 mm	5 jours	48 H	15 jours
		1250 mm	15 jours	15 jours	
	Aluminium Gris ± RAL 9007 (4059 S)	1500 mm	5 jours	48 H	15 jours
		1250 mm	5 jours	15 jours	
	Ivoire clair ± RAL 1015 (1488 S)	1500 mm	5 jours	5 jours	15 jours
		1250 mm	5 jours	15 jours	
	Beige gris ± RAL 1019 (1228 S)	1500 mm	5 jours	5 jours	15 jours
		1250 mm	15 jours	15 jours	
	Gris quartz ± RAL 7039 (7002 S)	1500 mm	15 jours	5 jours	15 jours
		1250 mm	15 jours	15 jours	
	Gris terre d'ombre ± RAL 7022 (7011 S)	1500 mm	5 jours	5 jours	15 jours
		1250 mm	15 jours	15 jours	

Du fait du processus d'impression, les teintes peuvent dévier quelque peu des couleurs réelles. N'hésitez pas à demander un échantillon à votre contact chez Arconic Architectural Products. Les correspondances ± RAL sont données à titre uniquement indicatif.

Produits	Bobines ou tôles d'aluminium prélaqué Reynolux® Trim
Épaisseurs et spécifications métal	0,97 mm 3005H44 / 1,47 mm 3005S ou 4115 H42 / 1,97 mm 3005S ou 4115 H42
Largeurs	1250 mm / 1500 mm
Dimensions standards pour les tôles	1250x2500mm et 1500x3000/4000mm. Autres longueurs sur demande
Teintes disponibles	13 teintes listées dans ce document
Finitions recto / verso	Polyester bicouche satiné / Vernis de protection
Film de protection	Sur face recto
Minimum de commande	1200 kg par référence (même épaisseur / largeur / teinte) Panachage possible des longueurs pour les tôles
Délai d'expédition	48H* à 15 jours ouvrés selon les références (*Sous réserve de stock disponible, pour toute commande reçue avant midi)

Reynolux® Trim

En plus du service exceptionnel de livraison pour 78 références sous délais courts, Reynolux® offre de nombreuses possibilités. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou toute demande spéciale.

Arconic Architectural Products SAS, leader de l'aluminium responsable

Basé sur une expérience de plus de 60 ans, l'aluminium prélaqué Reynolux® est laqué en continu en France. Le laquage en continu est la méthode la plus économique, efficace et respectueuse de l'environnement offrant une qualité irréprochable pour appliquer les revêtements sur les plaques d'aluminium.

En tant que membre de l'ECCA (European Coil Coating Association), nous sommes conformes aux standards ISO et EN de tous les pays dans lesquels nous intervenons, et tout particulièrement avec NF EN 1396 : « Aluminium et alliages d'aluminium – Tôles et bandes revêtues en continu pour applications générales - Spécifications ».

Arconic Architectural Products (AAP) utilise également des matériaux respectueux de l'environnement et se conforme aux normes ISO 14001 et 50001, ce qui témoigne de la volonté de l'entreprise de réduire l'impact sur l'environnement à tous les niveaux : eau, énergie, déchets et utilisation des ressources. De plus, notre démarche d'amélioration continue vise à développer des revêtements toujours plus innovants, tant dans leur composition (solvants, pigments) qu'en matière de durabilité, fiabilité et facilité d'entretien.

Avertissement

En tant que client, vous êtes seul responsable de la sélection des matériaux appropriés (produits AAP) en fonction de la demande de votre propre client, de l'utilisation envisagée, des caractéristiques techniques de l'intégration du produit dans le projet, de la compatibilité avec les autres matériaux utilisés, et le cas échéant, de la manière dont ces produits sont incorporés à d'autres produits. AAP ne contrôle pas la façon dont les produits AAP sont transformés ou bien configurés ou utilisés, ni la manière dont les produits AAP sont combinés avec d'autres matériaux. AAP ne peut être tenue pour responsable pour aucun des éléments qui précèdent.

Les lois et règlements de construction et de sécurité régissant le design et l'utilisation des produits d'AAP varient considérablement d'une région à l'autre. Il relève de la responsabilité du propriétaire du bâtiment, de l'architecte, de l'entrepreneur principal, de l'installateur et du transformateur, conformément à leurs rôles respectifs, de procéder à cette évaluation en stricte conformité avec tous les codes et règlements de construction nationaux, régionaux et locaux applicables au projet.

Arconic Architectural Products SAS - Capital 3 000 000 € - Siren 916 220 502 RC Colmar - Arconic Architectural Products SAS se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses produits – Sous réserve d'erreurs typographiques - Ref. BR29FR – 03/2025

